

# LINEA CARICAMENTO IDRAULICO

## HYDRAULIC LOADING LINE



### Informazioni Notes

Betoniera a inversione di marcia.  
*Reversing drum cement mixer.*

**Si può fornire nella versione 2 ruote.**

- Leva comando benna con dispositivo di sicurezza;
- Pistone con valvola anticaduta benna;
- Contalitri con raccordi (optional)

*It can be supplied with 2 wheels version.*

- Lever bucket with safety device;
- Piston bucket with anti-fall valve;
- Water meter (optional)

	C 500 i	C 750 i	C 1000 i	C 1200 i	C 1500 i
Capacità della vasca / Total capacity of tank	It. 490	It. 650	It. 710	It. 1100	It. 1300
Capacità di impasto / Capacity of mixing (about)	It. 350	It. 450	It. 510	It. 780	It. 950
Capacità serbatoio acqua / Water tank capacity	It. 80	It. 80	It. 100	It. 100	It. 100
Potenza motore elettrico 380V - 50Hz / Power electric motor 380V - 50Hz	HP 5,5 - kW 4,10	HP 7,5 - kW 5,6	HP 10 - kW 7,5	HP 10 - kW 7,5	HP 15 - kW 11,25
Potenza motore diesel / Power diesel motor	HP 19	HP 19	HP 19	HP 28	HP 28
Lunghezza / Length (about)	mm. 3150	mm. 3300	mm. 3400	mm. 3400	mm. 3800
Larghezza / Width (about)	mm. 1950	mm. 1950	mm. 1950	mm. 2100	mm. 2100
Altezza (circa) (benna sollevata) / Height (about) (bucket raised)	mm. 2800	mm. 2800	mm. 2900	mm. 2900	mm. 3000
Peso con motore elettrico (2 ruote) (senza pala) / Weight with electric motor (2 wheels) (without shovel)	Kg. 1100	Kg. 1140	Kg. 1190	Kg. 1570	Kg. 1700
Peso con motore diesel (2 ruote) (senza pala) / Weight with diesel motor (2 wheels) (without shovel)	Kg. 1180	Kg. 1220	Kg. 1270	Kg. 1650	Kg. 1780
Peso con motore elettrico (2 ruote) (con pala) / Weight with electric motor (2 wheels) (with shovel)	Kg. 1180	Kg. 1220	Kg. 1270	Kg. 1650	Kg. 1780
Rumorosità con motore elettrico / Noise with electric motor	104 db (A)				
Rumorosità con motore diesel / Noise with diesel engine	113 db (A)				
Pala raschiante / Scraping shovel					
Potenza motore elettrico 380V / 50Hz / Power electric motor 380V / 50Hz	HP 2,5 - kW 1,85				
Velocità di trazione pala / Traction speed	m/sec. 0,8				
Capacità trazione pala / Traction capacity	Kg. 200				
Lunghezza cavo acciaio / Length steel cable	m. 13				

I dati e le misure non sono impegnative, e la Ditta si riserva di effettuare modifiche della macchina anche senza preavviso.  
Data and size are not binding and the producer reserves itself to modify the machines without giving notice.

**omaer**

OMAER - Macchine Edili e Stradali s.r.l.  
Via delle Città 134/140/142  
Tel. + 39 0571668471 - 50052 Certaldo (Firenze), Italy  
info@omaer.com - [www.omaer.com](http://www.omaer.com)



MADE IN ITALY