

TWIST 20

LINEA MESCOLATRICI




Kit aspirazione (OPTIONAL).
Suction kit (OPTIONAL).

Tensione <i>Tension</i>	V 230 - Hz 50
Potenza motore <i>Power electric engine</i>	Kw 1,5
Pompa acqua <i>Water pump</i>	Kw 0,55
Capacità tramoggia <i>Hopper capacity</i>	lt. 60
Altezza di scarico (circa) <i>Discharge height (about)</i>	mm. 649 / 600 / 468
Peso macchina scarica <i>Unloaded machine weight</i>	Kg. 92
Portata pompa acqua <i>Water pump flow</i>	L/min. 20
Pressione acqua <i>Water pressure</i>	bar 2
Velocità di rotazione mescolamento <i>Mixing rotation speed</i>	rpm 280
Resa effettiva <i>Effective yield</i>	L/min. 18
Rumorosità <i>Noise</i>	LW db(A) 85
Dimensioni massime (lung x larg x h) <i>Max dimensions (le x wi x h)</i>	mm. 1550 x 700 x 1150
Imballo (circa) (lung x larg x h) <i>Package (about) (le x wi x h)</i>	mm. 800 x 1200 x 950

I dati e le misure non sono impegnative, e la Ditta si riserva di effettuare modifiche della macchina anche senza preavviso.
Data and size are not binding and the producer reserves itself to modify the machines without giving notice.



Sistema ancoraggio camera
miscelazione duraturo nel tempo.
Long-lasting mixing chamber
anchor system.



Tramoggia con coclea.
Hopper with auger.

Applicazioni Applications

Mescolatore in continuo per materiali premiscelati in sacco. Ideale per mescolare: massetti premiscelati o alleggeriti, intonaci a base cemento o calce, intonaci isolanti, malte, betoncini di riempimento, sottofondi autolivellanti di vari tipi, colle per rivestimenti con granulometria max 10 mm.

Continuous mixer for premixed materials. Ideal for mixing: pre-mixed or lightened screeds, cement or lime-based plasters, insulating plasters, mortars, filling grouts, various types of self-levelling substrates, covering glues with max grain size 10 mm.

omaer

OMAER - Macchine Edili e Stradali s.r.l.
Via delle Città 134/140/142
Tel. + 39 0571668471 - 50052 Certaldo (Firenze), Italy
info@omaer.com - www.omaer.com

