

# TWIST 30

LINEA MESCOLATRICI



Kit flussimetro (OPTIONAL).  
Flow meter kit (OPTIONAL).



Kit aspirazione (OPTIONAL).  
Suction kit (OPTIONAL).



Quadro elettrico trifase con inversione.  
Three-phases electrical panel with inversion.

Tensione Tension	V 230 - Hz 50 (monofase) / V 400 - Hz 50 (trifase)
Potenza motore Power electric engine	Kw 2,2 (monofase) / Kw 3 (trifase)
Pompa acqua Water pump	Kw 0,55
Capacità tramoggia Hopper capacity	It. 100
Altezza di scarico (circa) Discharge height (about)	mm. 630
Peso macchina scarica Unloaded machine weight	Kg. 160
Portata pompa acqua Water pump flow	L/min. 20
Pressione acqua Water pressure	bar 2
Velocità di rotazione mescolamento Mixing rotation speed	rpm 280
Ressa effettiva Effective yield	L/min. 30
Rumorosità Noise	LW db(A) 85
Dimensioni (lung x larg x h) Dimensions (l x w x h)	mm. 2250 x 680 x 1150
Imballo (circa) (lung x larg x h) Package (about) (l x w x h)	mm. 1210 x 800 x 1250

I dati e le misure non sono impegnative, e la Ditta si riserva di effettuare modifiche della macchina anche senza preavviso.  
Data and size are not binding and the producer reserves itself to modify the machines without giving notice.

## Applicazioni Applications

Mescolatore in continuo per materiali premiscelati in sacco. Ideale per mescolare: massetti premiscelati o alleggeriti, intonaci a base cemento o calce, intonaci isolanti, malte, betoncini di riempimento, sottofondi autolivellanti di vari tipi, colle per rivestimenti con granulometria max 16 mm.

Continuous mixer for premixed materials. Ideal for mixing: pre-mixed or lightened screeds, cement or lime-based plasters, insulating plasters, mortars, filling grouts, various types of self-leveling substrates, covering glues with max grain size 16 mm.



**omaer**

OMAER - Macchine Edili e Stradali s.r.l.  
Via delle Città 134/140/142  
Tel. + 39 0571668471 - 50052 Certaldo (Firenze), Italy  
info@omaer.com - www.omaer.com